

FB/K 200



FB/K 200



Decespugliatrice idraulica compatta per taglio di erba, vegetazione in genere e cespugli. Da applicare a microtrattori con potenza compresa tra 15 e 25 HP.



Compact range for cutting grass and bushes. Suited for 15-25 HP tractors.



Hydraulische Böschungsmäher für Gras, Vegetation und Gebüsch für Traktoren von 15 bis 25 PS.



Débroussailleuse hydraulique compacte pour couper l'herbe et les buissons. Pour micro-tracteurs de 15 à 25 CV.



Accessori a richiesta

- Kit ruote di appoggio pivotanti posteriori
- Scambiatore di calore.....
- Sospensione oleo-pneumatica del primo braccio.....
- Comandi elettrici ON/OFF con Joystick multifunzione e avviamento elettrico del rotore
- Cimatrice 130 cm (max. ø 2 cm.) con motore e innesti rapidi, completa di piastra snodata



Accessories on request

- Set of supporting pivot-wheels
- Oil cooler
- Pneumatic suspension (gas accumulator)
- Electric controls with multifunction ergonomic Joystick, with electric rotor's ON/OFF
- Cutting bar of 130 cm (max. ø 2 cm.) with motor and couplings, with articulated plate.....



Sonderausstattung

- Satz Schwenkbar Stützräder.....
- Ölkühler.....
- Ölpneumatische Schwimmstellung des Auslegearmes.....
- Elektrohydraulische Joystick Bedienung (Typ ON/OFF) mit Elektrostart des Rotors
- Heckenschneider 130 cm mit Motor und Schnellkupplungen (max. ø 2 cm.), mit gelenkiger Verbindungsplatte



Accessoires sur demande

- Jeu roues pivotantes postérieure
- Refroidisseur d'huile.....
- Suspension pneumatique (avec boule de gaz)
- Commandes électriques (Type ON/OFF) avec joystick multifonctions, et dispositif pour l'arrêt et le démarrage électrique du rotor
- Barre de coupe haies cm 130 (max. ø 2 cm) avec moteur et prises rapides, avec plaque articulée

Max 25 HP



Equipaggiamento di serie

- Attacco ai tre punti Cat. I.
- Accoppiamento diretto pompa-PDF del trattore (no cardano).
- Tiranti stabilizzatori con supporto di f ssaggio.
- Reversibilità di rotazione del rotore.
- Rullo livellatore regolabile autopulente.
- Coltelli snodati a "Y" con maniglia (max. ø 2 cm.).
- Possibilità di lavoro retroversione, sinistra o frontale (specif care nell'ordine).
- Potenza al rotore 15 HP.
- Comandi a distanza con cavi f essibile e 4 leve.
- Dispositivo di sicurezza meccanico con sgancio automatico.
- Testata cm. 60 con rotore tipo elicoidale.
- Sistema f ottante sulla testata e sul primo braccio.
- Minimo ingombro in posizione di trasporto: 120 cm.
- Protezioni antinfortunistiche a norme CE.



Standard equipment

- 3-point linkage Cat. I.
- Direct coupling pump-PTO of the tractor (no drive shaft).
- Locking tie rods with holding bracket.
- Reversible rotation of the rotor.
- Adjustable levelling roller on the f ail head.
- Articulated "Y" blades (max. ø 2 cm.).
- Possibility of front or reverse mounting (specify in the order).
- 15 HP available on the rotor.
- Cables controls with 4 levers.
- Mechanical breakaway device.
- Flail head of 60 cm.
- Floating system on the f rst arm and on the rotor.
- Min. dimensions in transport position: 120 cm.
- Accident prevention protections according to EC directives.



Grundausrüstung


- Dreipunktbock Kat. I.
- Direkt Kupplung Pumpe-Zapwelle (Kein Gelenkwelle).
- Spannvorrichtungen zum Schlepper mit Befestigung.
- Rechts- und Linkslauf des Messerrotors.
- Einstellbare Stützwalze.
- Gelenkige "Y" Messer (max. ø 3 cm.).
- Front- oder Drehsitzausführung möglich (in der Bestellung angeben).
- Leistung am Rotor 15 PS.
- Fernbedienung mit Bowdenzüge (4 Hebeln).
- Mechanische Anfahrtsicherung.
- Mähkopf cm. 60.
- Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes).
- Min. Transport-Ausmaß: 120 cm.
- Unfallschutz laut EG-Normen.



Equipement standard

- Attelage à 3 points, Cat. I.
- Couplage direct pompe-PDF (no arbre cardan).
- Tiges stabilisateurs avec support pour fixation.
- Réversibilité du sens de rotation du rotor.
- Rouleau nivelant réglable auto-nettoyant.
- Fléaux articulés "Y" avec manille (max. ø 2 cm.).
- Possibilité de montage frontal ou revers (spécif er dans la commande).
- Puissance au rotor de 15 HP.
- Commandes à distance avec téléflexibles à 4 leviers.
- Dispositif de sécurité mécanique avec décrochage automatique.
- Tête de broyage de 60 cm.
- Système f ottant sur la tête de broyage et sur le rotor.
- Dimensions réduites pour le transport: 120 cm.
- Protections selon normes CE.

Mod.										A	B	C	D	E	F	
	cm	Min	Max	LT												
FB/K 200	60	15	25	190°	50	24	650	540	200	260	200	170	130	60	260	



FB/K 200



Débroussailluse hydraulique compacte pour couper l'herbe et les buissons. Pour micro-tracteurs de 15 à 25 CV.

Équipée en standard du rouleau niveleur arrière réglable en hauteur et autonettoyant et commandes par câbles flexibles. Sur demande : refroidisseur à huile et barre de coupe de 130 cm.



Video



Gallery



Brochure

Données techniques



	cm	Min	Max		LT	n°	Kg	PTO	A	B	C	D	E	F	Kg
FB/K 200	60	15	25	190°	50	24	650	540	200	260	200	170	130	60	260

