








**BERTI**<sup>®</sup>  
MACCHINE AGRICOLE

**PICKER**<sup>™</sup>  
**PICKER**<sup>™</sup>/F  
**PICKER**<sup>™</sup>/L



-  TRINCIALEGNA CON ROTORE "PICK-UP"
-  MULCHERS FOR PRUNING, WITH "PICK-UP" ROTOR
-  MULCHGERÄTE MIT "PICK-UP" ROTOR
-  BROYEURS AVEC ROTOR "PICK-UP"
-  TRITURADORAS DE PICADO EN ALTO

# PICKER™



Trinciatrice speciale con rotore “pick-up” per la trinciatura extra-fina su sarmenti di vigneto, frutteto, uliveto e materiale legnoso fino a Ø 8 cm. Ideale per lavorare anche su terreni coltivati e/o sassosi, da applicare a trattori con potenza compresa tra 60 e 120 HP.



Spezielles Mulchgerät für den Wein- und Obstbau mit “Pick-Up” Rotor für Traktoren von 60 bis 120 PS. Es eignet sich zum Mulchen von Reisig und Holzschnitt bis 8 cm Ø, sogar auf sehr steinigem Boden.



Broyeur spécial avec rotor “pick-up” indiqué pour broyer les sarments et les tiges allant jusqu’à Ø 8 cm. Idéal pour les vignobles et les vergers situés sur des terrains irréguliers et rocailleux. Pour tracteurs de 60 à 120 CV.



Special mulcher with “pick-up” rotor suited for mulching wooden material such as pruning and branches (up to Ø 8 cm.), ideal for vineyards and orchards with uneven and stony terrains. For tractors from 60 to 120 HP.



Trituradora de picado en alto gracias a su “pick-up” recogedor. Indicada para la trituración de sarmientos o restos de poda de hasta 8 cm Ø; el picado en alto permite trabajar en terrenos irregulares y/o pedregosos. Para tractores desde 60 hasta 120 C.V.



- Griglia di scarico materiale antiusura
- Rear discharge through a grid of wear-proof steel
- Austragswanne – innerseits aus Antiverschleißmaterial
- Grille pour déchargement postérieur en acier anti-usure
- Descarga trasera a través de una criba fabricada en acero endurecido



- Tirante fisso terzo punto
- Top link tie rod
- Oberlenk Zugstange
- Tige de renfort au troisième point
- Enganche a los tres puntos del tractor con tirante de refuerzo



- Trasmissione a catena del rotore “pick-up” con sicurezza automatica
- Chain transmission of “pick-up” rotor with torque limiter
- Ketten-Antrieb für “Pick-Up” Rotor, mit Schaltkupplung
- Transmission du rotor “pick-up” par une chaîne avec sécurité automatique
- Transmisión del “pick-up” con limitador de par. Accionamiento por cadena



# PICKER<sup>™</sup> /F



Trinciatrice frontale con rotore “pick-up” idraulico, per la trinciatura extra-fina di sarmanti legnosi fino a Ø 8 cm. Ideale per la lavorazione di ogni tipo di frutteti, uliveti e vigneti anche in presenza di terreni coltivati e/o sassosi. Da applicare a trattori a guida retroversa o sollevatore frontale con potenza compresa tra 80 e 120 HP.



Front mulcher with hydraulic “pick-up” rotor suited for mulching wooden material such as pruning and branches (up to Ø 8 cm.), ideal for vineyards with uneven and stony terrains. For tractors from 80 to 120 HP.



- Rullo d'appoggio regolabile con pulirullo
- Adjustable rear roller with scraper
- Stützwalze mit Abstreifer
- Rouleau postérieur avec décrotoir
- Rodillo trasero ajustable con rascador



Frontanbau Mulchgerät für den Wein- und Obstbau mit hydraulischem “Pick-Up” Rotor für Traktoren von 80 bis 120 PS. Es eignet sich zum Mulchen von Reisig und Holzschnitt bis 8 cm Ø, sogar auf sehr steinigem Boden.




Trituradora frontal de picado en alto gracias a su “pick-up” recogedor de accionamiento hidráulico. Indicada para la trituración de sarmientos o restos de poda de hasta 8 cm Ø; el picado en alto permite trabajar en terrenos irregulares y/o pedregosos. Para tractores desde 80 hasta 120 C.V.



- Ruote anteriori stabilizzatrici regolabili
- Front wheels, height adjustable
- Einstellbare Stützräder
- Roues frontales réglables
- Ruedas frontales ajustables en altura



Broyeur frontale avec rotor “pick-up” hydraulique indiqué pour broyer les sarments et les tiges allant jusqu'à Ø 8 cm. Idéal pour les vignobles et les vergers situés sur des terrains irréguliers et rocailleux. Pour tracteurs de 80 à 120 CV.



- Valvola di regolazione velocità del rotore “pick-up”
- Speed-adjusting valve of the “pick-up” rotor
- Ventil zur Einstellung der “Pick-Up” Rotor Geschwindigkeit
- Valve de réglage de vitesse du rotor “pick-up”
- Válvula de regulación de la velocidad del “pick-up”



# PICKER<sup>TM</sup> /L



Trinciatrice speciale con rotore "pick-up" per la trinciatura extra-fina su sarmenti di vigneto, frutteto e materiale legnoso fino a Ø 4 cm.. Ideale per lavorare anche su terreni coltivati e/o sassosi, da applicare a trattori con potenza compresa tra 35 e 70 HP.



Spezielles Mulchgerät für Weinbau mit "Pick-Up" Rotor für Traktoren von 35 bis 70 PS. Es eignet sich zum Mulchen von Ästen und Stauden (kein Gras) bis 4 cm Ø, sogar auf sehr steinigem Boden.



Broyeur spécial avec rotor "pick-up" indiqué pour broyer les sarments et les tiges allant jusqu'à Ø 4 cm. Idéal pour les vignobles sur des terrains irréguliers et rocailleux. Pour tracteurs de 35 à 70 CV.



Special mulcher with "pick-up" rotor suited for mulching wooden material such as pruning and branches (up to Ø 4 cm.), ideal for vineyards with uneven and stony terrains. For tractors from 35 to 70 HP.



Trituradora de picado en alto gracias a su "pick-up" recogedor. Indicada para la trituración de sarmientos o restos de poda de hasta 4 cm Ø; el picado en alto permite trabajar en terrenos irregulares y/o pedregosos. Para tractores desde 35 hasta 70 C.V.



- Scatola ingranaggi con ruota libera
- Free wheel in the gearbox
- Freilauf im Getriebe
- Roue libre dans le boîtier
- Caja de transmisión con rueda libre



- Valvola di regolazione velocità del rotore "pick-up"
- Speed-adjusting valve of the "pick-up" rotor
- Ventil zur Einstellung der "Pick-Up" Rotor Geschwindigkeit
- Valve de réglage de vitesse du rotor "pick-up"
- Válvula de regulación de la velocidad del "pick-up"








- Griglia di scarico materiale antiusura
- Rear discharge through a grid of wear-proof steel
- Austragswanne - innerseits aus Antiverschleißmaterial
- Grille pour déchargement postérieur en acier anti-usure
- Descarga trasera a través de una criba fabricada en acero endurecido











## OPTIONALS








-  Rullo d'appoggio posteriore (solo PICKER – PICKER/L)
-  Rear roller (PICKER – PICKER/L)
-  Stützwalze (PICKER – PICKER/L)
-  Rouleau postérieur (PICKER – PICKER/L)
-  Rodillo nivelador trasero (PICKER – PICKER/L)









-  Ruote sterzanti posteriori (PICKER – PICKER/L)
-  Rear steering wheels (PICKER – PICKER/L)
-  Heck-Stützräder (PICKER – PICKER/L)
-  Roues directrices (PICKER – PICKER/L)
-  Ruedas directrices traseras (PICKER – PICKER/L)








-  Rotore forestale max Ø 12 (PICKER – PICKER/F)
-  Forestry type rotor, max Ø 12 (PICKER – PICKER/F)
-  Forstrotor, max Ø 12 (PICKER – PICKER/F)
-  Rotor forestier, max Ø 12 (PICKER – PICKER/F)
-  Rotor forestal, max Ø 12 (PICKER – PICKER/F)








-  Trasmissione idraulica del rotore “pick-up”
-  Hydraulic transmission of “pick-up” rotor
-  Hydraulischer Antrieb des “Pick-Up” Rotors
-  Transmission hydraulique du rotor “pick-up”
-  Transmisión hidráulica del “pick-up”








-  Griglia di scarico con fori ridotti
-  Rear grid with smaller holes
-  Austragswanne mit kleinen Öffnungen
-  Grille de déchargement avec trous plus petits
-  Criba con orificios de menor diámetro









-  Rotore “pick-up” per potature meccanizzate
-  Special “pick-up” rotor (mech. pruning)
-  Spezial “Pick-Up” Rotor (Mech. Vorschneider)
-  Rotor “pick-up” spécial (Prélagage mécanique)
-  “Pick-up” especial para pre-poda mecánica








-  Rullo d'appoggio centrale in sostituzione delle ruote anteriori (solo PICKER/F)
-  Centre-mounted roller, in lieu of front wheels (PICKER/F)
-  Stützwalze, mittig Anbau, statt Front-Räder (PICKER/F)
-  Rouleau palpeur au milieu à la place des roues frontales (PICKER/F)
-  Rodillo de montaje central en lugar de las ruedas frontales (PICKER/F)










-  Ruote posteriori in sostituzione del rullo d'appoggio (PICKER/F)
-  Rear wheels, in lieu of rear roller (PICKER/F)
-  Stützräder statt Stützwalze (PICKER/F)
-  Roues arrière à la place du rouleau palpeur (PICKER/F)
-  Ruedas posteriores en lugar del rodillo trasero (PICKER/F)



-  Albero cardanico
-  Pto drive shaft
-  Gelenkwelle
-  Arbre cardan
-  Eje de Toma de Fuerza



Mod.							
	cm	Min Max	n°	n°	RPM	A B C*	Kg
<b>PICKER 100</b>	100	50 100	14	4	540	117 123 160	720
<b>PICKER 120</b>	120	60 120	16	4	540	117 143 160	760
<b>PICKER 140</b>	140	60 120	20	4	540	117 163 160	820
<b>PICKER 150</b>	150	60 120	20	4	540	117 173 160	840
<b>PICKER 160</b>	160	60 120	22	4	540	117 183 160	860
<b>PICKER 180</b>	180	70 120	24	4	540	117 203 160	910
<b>PICKER 200</b>	200	70 120	26	4	540	117 223 160	960






PICKER®/F	cm	Min Max	n°	n°	RPM	A B C	Kg
	<b>PICKER/F 140</b>	140	60 120	20	4	1000/540	115 190 160
<b>PICKER/F 160</b>	160	60 120	22	4	1000/540	115 210 160	1020
<b>PICKER/F 180</b>	180	70 120	24	4	1000/540	115 230 160	1100


PICKER®/L	cm	Min Max	n°	n°	RPM	A B C*	Kg
	<b>PICKER/L 95</b>	95	35 80	8	3	540	75 115 160
<b>PICKER/L 115</b>	115	35 80	10	3	540	75 135 160	500
<b>PICKER/L 125</b>	125	40 80	12	3	540	75 145 160	530
<b>PICKER/L 135</b>	135	40 80	12	3	540	75 155 160	550

\* Con ruote sterzanti • With steering wheels • Mit Hinterlenkräder • Avec roues directrices • Con ruedas directrices



-  Mazza
-  Hammer
-  Schlegel
-  Marteau
-  Martillo

**Standard**



Le illustrazioni e i dati del presente catalogo sono indicative e non vincolanti per il costruttore - All pictures and data above are indicative only and not binding for the manufacturer - Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben und Zeichnungen sind annähernd und unverbindlich - Toutes les données insérées dans ce catalogue ont été indiquées seulement à titre de renseignement - Las fotografías y los datos mostrados son meramente indicativos y podrían ser variados sin previo aviso por el fabricante.



**BERTI MACCHINE AGRICOLE S.p.A.**  
 Via Musi 1/A | 37042 CALDIERO (VR) | ITALY  
 Tel. +39 045 6139711 - Fax +39 045 6150251  
 info@bertima.it

[www.bertima.it](http://www.bertima.it)

