

**IN-LINE AND OFFSET MULCHER
BROYEUR MULTIFONCTIONS**

TA/K



Compact offset / in-line mulcher for grass, residue of vegetables, bushes and pruning (up to ø 2 cm.), suited for tractors from 20 to 40 HP. Ideal for parks, green areas, gardens, slopes, ditches, banks of watercourses.

Standard equipment

- 3-point linkage Cat. I.
- Free wheel in the gearbox.
- Hydraulic side-shift with breakaway valve.
- Hydraulic cylinder for head positioning with floating link and safety valve.
- Full automatic belts adjuster.
- Height adjustable self-cleaning levelling roller.
- Counter-blades.
- Hardened PTO drive shaft.
- Forged and hardened BERTI hammers type "G" ("Y" blades on request).
- PTO 540 rpm.
- Accident prevention protections according to EC directives.

The tractor has to be equipped with n.2 double effect oil plugs.










Broyeur d'accotement compact multifonctions pour l'herbe, les déchets végétaux, les buissons et les sarments allant jusqu'à ø 2 cm, indiqué pour tracteurs de 20 à 40 CV. Il est idéal pour les parcs, les espaces verts, les jardins, le rebord des routes, les fossés, les digues et les terrains inclinés.

Equipement standard

- Attelage à 3 points, Cat. I.
- Roue libre dans le boîtier.
- Déport hydraulique avec soupape de sûreté.
- Inclinaison hydraulique avec système flottante et soupape de sûreté.
- Tendeur automatique des courroies.
- Rouleau postérieur auto-nettoyant.
- Contre couteaux.
- Cardan à profil renforcé.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "G" (couteaux "Y" sur demande).
- PDF 540 t/min.
- Protections selon normes CE.

Le tracteur doit être équipé avec au moins 2 prises d'huile à double effet.

Mod.	 cm	 HP						A	B	C	D	E	 Kg
		Min	Max										
TA/K 125	125	20	40	34	68	2	540	125	120	60	195	220	240
TA/K 145	145	20	40	40	80	2	540	145	120	60	215	280	290

