

Le 23 février 2006

Spécifications techniques et nomenclature des remorques

Description		Modèle	Modèle	Modèle	Modèle	Modèle	Modèle	Modèle	Modèle	Modèle
Ancien numéro			PA80A	PA80HD	P110	PA100				
Nouveau numéro	P7T	P7TA	P8TA	P8HD	P10T	P10H	P10HD	P10ND	PA12MD	PA12MDH
Tandem	Ajustable	Ajustable	Ajustable	fixe	Ajustable	fixe	fixe	fixe	fixe	fixe
Commande hyd.	Nil	Nil	Nil	Sproket	nil	Sproket Option	Sproket	Moteur/roues	Ground speed pto	Hydraustatique Avec pompe pto
Traverse	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
Pneus	11.5/80x15.3-10	11.5/80x15.3-10	400/60x15.5-14	400/60x15.5-14	400/60x15.5-14	400/60x15.5-14	400/55x22.5 550/45x22.5	550/45 x 22.5	400/55x22.5	400/55x22.5
Articulation hydraulique	non	oui simple	oui simple	oui simple	oui double	oui double	oui double	oui double	oui double	oui double
Effort tractif	nil	nil	nil	1.2t.	nil	1.4 T. Option	1.4 T.	1.5t. en série 3t. en parallèle	5.3T	4.8 T
Peut rajouter commande hyd.	non	non	non	Inclus	non	oui	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Vitesse de traction maximale	nil	nil	nil	5.0 km/h	nil	nil	4 km/h/ série 2.8km3h/Paral.	4 km/h	15.0 km/h	5.0 km/h