



Les remorques 12MD et 12MDH

Patu 12MD est une remorque forestière à traction mécanique, qui procure une force de traction et une résistance sans égale. L'équipement standard inclut quatre longerons et une aire de chargement de plus de 3 m². La force de traction de la remorque atteint 5,3 tonnes. La traction se raccorde à la prise de puissance du tracteur. Patu 12 MD peut être équipée d'un timon normal ou d'un timon dit en V avec verrouillage du châssis.

Les remorques Patu 12MDH sont dotées d'une transmission hydraulique procurant une force de traction presque égale à celle du modèle 12MD, sans avoir recours à la prise de puissance par le tracteur.

Les remorques Patu 12T disposent d'un dispositif unique pour le débrayage de la traction. Ceci signifie que vous n'avez aucune restriction de vitesse pendant la conduite sur route. Ces remorques peuvent être équipées avec les grues forestières Foresteri de la série 400/500.



Kesla Patu 305T + 12MD

KESLA	PATU 10T		PATU 10 H (sans transmission)		PATU 10 HD		PATU 10 ND		PATU 12 MD		PATU 12 MDH	
Capacité de charge	10 ton	22000 lbs	10 ton	22000 lbs	10 ton	22000 lbs	10 ton	22000 lbs	12 ton	26000 lbs	12 ton	26000 lbs
Longueur totale	6050 mm	19'10"	6050 mm	19'10"	6050 mm	19'10"	6050 mm	19'10"	6210 mm	20'4"	6210 mm	20'4"
Largeur totale	2260 mm	89"	2260 mm	89"	2260 mm	89"	2500 mm	8'2"	2250 mm	88.5"	2250 mm	88.5"
Aire de chargement	2.40 m ²	26 sqft	2.40 m ²	26 sqft	2.40 m ²	26 sqft	2.40 m ²	26 sqft	3.15 m ²	34 sqft	3.15 m ²	34 sqft
Longeur de l'aire de chargement	3900 mm	12'9"	3900 mm	12'9"	3900 mm	12'9"	3900 mm	12'9"	4050 mm	13'3"	4050 mm	13'3"
Garde au sol	550 mm	21.7"	530/600 mm	21"/23.6"	530/600 mm	21"/23.6"	600 mm	21"/23.6"	550/580 mm	21"/22.8"	550/580 mm	21"/22.8"
Longerons, standard	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
Poids	1490 kg	3290 lbs	2030 kg	4480 lbs	2180 kg	4810 lbs	2200 kg	4850 lbs	3220 kg	7100 lbs	3700 kg	8160 lbs
Timon, articulation hydraulique	±40°	±40°	±40°	±40°	±40°	±40°	±40°	±40°	±40°	±40°	±40°	±40°
Pneus	15.0/70x18		400/60x15.5		400/60x15.5		550/45x22.5		400/55x22.5		400/55x22.5	
	400/60x15.5		500/60x15.5		500/60x15.5				500/60x22.5		500/60x22.5	
	500/60x15.5				400/55x22.5				50/45x22.5		550/45x22.5	
					550/45x22.5				600/45x22.5		600/45x22.5	
- texture, couches	12-14 ply				12-14 ply		12 ply		12-14 ply		12-14 ply	
Force de traction	-		Transmission hydraulique disponible en option (démontable)		1.4 ton	1.38 Imp.t	1.5 ton*	1.47 Imp.t* 3.0 ton*	5.3 ton	5.2 Imp.t (2.95 Imp.t*)(4WD)	4.8 ton	4.7 Imp.t
- avec une pression de	-				175 bar	2450 PSI	175 bar	2450 PSI 175 bar 2450 PSI (4-WD)	-	-	250 bar	3625 PSI
Vitesse de traction maximale, traction engagée	-				4.0 km/h	2.5 Nph	4.0 km/h (70 l/min.) 2.0 km/h (70 l/min.) (4WD)	18.5 GPM (US)	15.0 km/h	9.3 Mph	5.0 km/h	3.1 Mph

*Valeur théorique.

Pression max 250 bar.