



FORESTERI 30RH / 30RHS



SPECIFICATIONS	FORESTERI 30 RH	FORESTERI 30 RHS
<i>Poids total</i>	1540 kg (3400 lbs)	1540 kg (3400 lbs)
<i>Diamètre d'abattage maximum</i>	750 mm (30 ")	750 mm (30 ")
<i>Ouverture maximale</i>	680 mm (27 ")	680 mm (27 ")
<i>Diamètre d'ébranchage</i>	480mm (19")	480mm (19")
<i>Puissance d'ébranchage</i>	30 kN @ 250 bars (8070 lbs / 3390 PSI)	27kN @ 270bar (7265 lbs / 3915 PSI)
<i>Vitesse de défilement</i>	~3.8 m/s @300l/min (149" /sec @ 85 GPM US)	4.8m/s @ 300l/min 188" /sec @ 85 GPM US
<i>Couteaux</i>	4 mobiles & 1 fixe	4 mobile & 1 fixe
<i>Hydraulique:</i> <i>Débit requis</i> <i>Pression d'opération</i> <i>Format des moteurs</i>	250-300 l/min (70- 85 GPM US) 230 - 260 bar (3340-3770 PSI) 2x940cc ext. / 2x400cc centre	250-300 l/min (70- 85 GPM US) 230 - 270 bar (3340-3915 PSI) 2x783cc ext. / 2x315cc centre
<i>Scie à chîne hydraulique :</i> <i>Puissance maximale</i> <i>Vitesse max. de la chaîne</i> <i>Chaîne de scie</i> <i>Longueur de la lame</i> <i>Moteur de scie</i>	110 kW(148 HP) 37 m/s (121'/sec) 0,404" 25" (28") VOAC F12-30	110 kW(148 HP) 37 m/s (121'/sec) 0,404" 25" (28") VOAC F12-30
<i>Voltage:</i>	24V / 10A	24V / 10A
<i>Rotateur</i>	Metso BBR15HD	Metso BBR15HD

Fabriquant :



KESLA OY

P.O. box 282

FIN-80101

Joensuu, Finland

Tel : +358(13)6828241

Amérique du Nord :



KESLA OY

4225 St-Joseph, CP 1688

Trois-Rivières, QC

G0X 1Z0

Tel : 819-380-3177

Ventes et service :

 **FORESTERI 30RH / 30RHS**

