



Andex 812 Vario

ANDEX 382 F **ANDEX 382 DSR** **ANDEX 812 Vario**

La combinaison d'une machine portée frontale et d'une machine portée arrière, avec l'Andex 382F/382DSR, ou avec l'Andex 812 Vario à andainage latéral, il est possible de confectionner deux andains simples, un seul andain simple, ou des andains doubles et multiples.

Les deux andaineurs, d'une largeur de travail maximum de 7,10 mètres pour un andain simple, ou 13 mètres pour un andain double, offrent un rendement élevé. L'Andex 382F/382DSR permet l'andainage latéral sous un angle déterminé. Chacun des Andex 382F ou 382 DSR peut être utilisé séparément.

L'Andex 812 Vario est un double andaineur traîné à andainage latéral. En tant que machine traînée, le Vario convient également pour les tracteurs de faible puissance.

Elle peut être relevée hydrauliquement pour le transport ou pour manoeuvrer en tête de parcelle. Grâce à la commande hydraulique, les rotors peuvent se suivre à gauche ou à droite du tracteur pour confectionner un ou deux andains. Pour la formation d'un seul andain, le chevauchement est réglable pour un ramassage optimal du fourrage, du premier vers le deuxième rotor.



Andex 382 DSR/382F