





Home
Products
Bale Wrappers



Vicon BW 1800 high capacity satellite bale wrapper

» Bale wrapping system



Table tilts downwards to the ground to release the bale



The BW 1800 is ideal for one man operation behind a baler

Vicon BW 1800

Short wrapping time, high output

The flagship of the range, the Vicon BW 1800 is a high output satellite wrapper which utilises the latest wrapping techniques to raise productivity to new levels. The BW 1800 operates using a clever operating technique rather than relying on sheer power and weight. Its patented loading system doesn't require the wrapper to lift the bale. Instead it gently rolls the bale onto the table, which then tilts to a level position to start wrapping. This ingenious design allows the wrapper to operate equally well both behind a tractor and towed behind a baler. The unique 'Inline' layout of the BW 1800 means that it loads and unloads bales in the same direction as the baler leaves them, so avoiding the need for the wrapper to be continuously driven across the swaths when working in the same field as the baler.

Flexibility combined with high capacity

The BW 1800 is constructed for high capacity wrapping of even the heaviest bales right up to 1400 kg. All versions of the BW 1800 are ruggedly constructed with a twin support tower. This guarantees close and accurate tracking of the satellites around the bale, even in the roughest field conditions. The BW 1800 is available in both single and twin satellite versions, with both models utilising a simple and effective spur gear satellite drive, giving reduced wear and maximum reliability.

One man operation

The design of the BW 1800 makes it ideal for operation behind a baler. All you need is a cable and hose extension kit and a drawbar connection kit. Combining this option with twin satellites, the BW 1800 becomes a high capacity one-man baling & wrapping rig.

The contractor's choice

The Vicon BW 1800 is well suited to those operators looking for an easy, high volume, one-man baling and wrapping operation. The fully automated wrapping process makes things simple for the operator. The in-cab electronic control of all functions allows perfect handling whether the machine is used behind the tractor or in-line behind a baler.



	# Cat.	Détail
Accessoires		
<u>Déchargement de la balle</u>		
Tapis de déchargement en caoutchouc	UH58050-KGR	641.00
Dispositif de dépose sur la face plane	UH58068-KGR	1,537.00
<u>Compartiment pour film</u>		
Pour 2 rouleaux (plus de 3 compartiments peuvent être installer pour emmagasiner 6 rouleaux et plus)	51-UH58071KGR	134.00
Ajustement (timon)		
Ens. d'orientation hydr. du timon opérer directement d'une sortie d'huile du tracteur.	UH58030KGR	852.00
<u>Contrôles</u>		
Compteur de tours et de balles	UH87590GR	688.00
Arrêt automatique du satellite, arrêt de la rotation: une fois le nombre de tours réglé atteint (compteur de tours et de balles requis)	UH58101GR	1,334.00
Arrêt automatique du satellite pour enrobeuse avec satellite double arrêt de la rotation: une fois le nombre de tours réglé atteint (compteur de tours et de balles requis)	979304GR	1,906.00
Ensemble de diviseur de débit huile pour contrôler le débit du tracteur avec un débit excessif.	UH58084GR	765.00
<u>Essieux et roues</u>		
Roues 11.5/80-15.3" (1 pr)	UH7007GR	825.00
Roues 15.0/55-17" (1 pr)	UH58076GR	1,453.00
Roues 400/60-15.5" (1 pr)	UH7009GR	1,553.00
<u>Accessoires de dévidoirs</u>		
Ensemble d'engrenage (appr. 70%)	UH77520GR	82.00
Ensemble d'engrenage (appr. 60%)	UH77521GR	82.00
Ensemble d'engrenage (appr. 30%)	UH77522GR	82.00
<u>Ensemble de lumières</u>		
Ens. de lumières de route	UH58054-KGR	314.00
<u>Divers</u>		
Ensemble de blocage pour remisage	UH58062-KGR	100.00
Support de table additionnel pour ens. de rouleaux (1 rouleau additionnel, pour ajouter de 3 à 4 rouleaux au total)	UH58106GR	185.00
Rouleau de bandes de réparation blanc	UH7521GR	45.00

BW1800 S

Enrobeuse traînée table tournante avec valves hydrauliques à leviers
 Adapter pour balles rondes (longueur x diamètre) 1,2 x 1,2m à 1,25 x 1,5m
 Poids maximum de la balle 1400 kg.

	# Cat.	Détail
Machine de base		
Modèle BW1800S avec leviers contrôlés hydrauliquement incluant compteur de tours et de balles intégré avec un choix d'opération automatique du satellite aussi du couteau	BW1800SVI	26,509.00

Équipement standard

Attelage
 Type beigne 52mm avec bague 40mm
Ajustement (timon)
 Orientation mécanique du timon
Dévidoirs
 Taux d'étirage par défaut à 70% (1 dévidoir)
Essieux et roues
 Roues 11.5/80-15.3"

Accessoires (installation usine)

<u>Attelage</u> Pour attache de tracteur type US au lieu du standard	10132GR	18.00
<u>Ajustement (timon)</u> Orientation hydraulique du timon au lieu de mécanique	10156GR	852.00
<u>Dévidoirs</u> Taux d'étirage à 70% (2 dévidoirs)	10139GR	4,827.00
Taux d'étirage à 60% (1 dévidoir) au lieu de 70%	99120GR	0
Taux d'étirage à 60% (2 dévidoirs) au lieu de 70%	10155GR	4,827.00
<u>Essieux et roues</u> Roues 15.0/55-17" au lieu de 11.5/80-15.3"	10146GR	627.00
Roues 400/60-15.5" au lieu de 11.5/80-15.3"	10147GR	728.00
<u>Ensemble de lumières</u> Ens. de lumières de route	10135GR	490.00