

Equipment standard

- Unité "Singulator Plus" avec disques
- Attache inférieure Cat. II, III et III étroit
- Roue de jauge 9.5L x 15 (15') 11L x 15 (20')
- Roue de jauge avec vérin muni d'une main avec rainures
- Protecteur de chaîne sur la roue de jauge
- Changement de vitesse par pignon
- Trémie 2.4 boisseaux par pied
- Ouverture du couvercle assisté par cylindre
- Indicateur de niveau de semence
- Diviseur de fond en "V"
- Passerelle largeur de 17 1/2"
- Ensemble d'échelle
- Nettoyage et fermeture des disques
- Roue de jauge à roulement conique
- Tubes de semence et trappes
- Arbres d'entraînement hexagonaux
- 1 contenant de talc
- Lame de séparateur en fonte
- Support de stationnement
- Ens. de lumière de sécurité
- Compteur d'acre
- Roue de profondeur double (modèle 20' seulement)
- Quatre ressort de pression service dur

Esp. de rang	No. de rang	CV requis	Modèle	No Option / Roue de pression
1510HDP Series				
7 1/2"	24	120*	1510HDP-2475	(03) 1.25x13 Dbl "Wedge" (04) 1.25x13 Dbl "Wedge" w/Roue de tassage (16) 1.25X13 Dbl "Wedge" w/Keeton (21) 3x13 Nervure centrale (22) 3x13 Nervure centrale / roue de tassage (14) 3x13 Nervure centrale /Keeton (23) 1x12 Dbl-v (24) 1x12 Dbl-v w/Roue de tassage (15) 1x12 Dbl-v w/Keeton
10"	19	120*	1510HDP-1910	(03) 1.25x13 Dbl "Wedge" (04) 1.25x13 Dbl "Wedge" w/Roue de tassage (16) 1.25X13 Dbl "Wedge" w/Keeton (21) 3x13 Nervure centrale (22) 3x13 Nervure centrale / roue de tassage (14) 3x13 Nervure centrale /Keeton (23) 1x12 Dbl-v (24) 1x12 Dbl-v w/Roue de tassage (15) 1x12 Dbl-v w/Keeton
15"	13	120*	1510HDP-1315	(03) 1.25x13 Dbl "Wedge" (04) 1.25x13 Dbl "Wedge" w/Roue de tassage (16) 1.25X13 Dbl "Wedge" w/Keeton (21) 3x13 Nervure centrale (22) 3x13 Nervure centrale / roue de tassage (14) 3x13 Nervure centrale /Keeton (23) 1x12 Dbl-v (24) 1x12 Dbl-v w/Roue de tassage (15) 1x12 Dbl-v w/Keeton
Rang double W/splitter	19	120*	1510HDP-19TRS	(03) 1.25x13 Dbl "Wedge" (04) 1.25x13 Dbl "Wedge" w/Roue de tassage (16) 1.25X13 Dbl "Wedge" w/Keeton (21) 3x13 Nervure centrale (22) 3x13 Nervure centrale / roue de tassage (14) 3x13 Nervure centrale /Keeton (23) 1x12 Dbl-v (24) 1x12 Dbl-v w/Roue de tassage (15) 1x12 Dbl-v w/Keeton

Espc. de rang	No. de rang	C.V. Requis	Modèle	No. Option / Roue de pression
2010HDP Series				
7 ½"	32	160*	2010HDP-3275	(03) 1.25x13 Dbl "Wedge" (04) 1.25x13 Dbl "Wedge" w/Roue de tassage (16) 1.25X13 Dbl "Wedge" w/Keeton (21) 3x13 Nervure centrale (22) 3x13 Nervure centrale / roue de tassage (14) 3x13 Nervure centrale /Keeton (23) 1x12 Dbl-v (24) 1x12 Dbl-v w/Roue de tassage (15) 1x12 Dbl-v w/Keeton
10"	25	160*	2010HDP-2510	(03) 1.25x13 Dbl "Wedge" (04) 1.25x13 Dbl "Wedge" w/Roue de tassage (16) 1.25X13 Dbl "Wedge" w/Keeton (21) 3x13 Nervure centrale (22) 3x13 Nervure centrale / roue de tassage (14) 3x13 Nervure centrale /Keeton (23) 1x12 Dbl-v (24) 1x12 Dbl-v w/Roue de tassage (15) 1x12 Dbl-v w/Keeton
15"	17	160*	2010HDP-1715	(03) 1.25x13 Dbl "Wedge" (04) 1.25x13 Dbl "Wedge" w/Roue de tassage (16) 1.25X13 Dbl "Wedge" w/Keeton (21) 3x13 Nervure centrale (22) 3x13 Nervure centrale / roue de tassage (14) 3x13 Nervure centrale /Keeton (23) 1x12 Dbl-v (24) 1x12 Dbl-v w/Roue de tassage (15) 1x12 Dbl-v w/Keeton
Double rang	25	160*	2010HDP-25TRS	(03) 1.25x13 Dbl "Wedge" (04) 1.25x13 Dbl "Wedge" w/Roue de tassage (16) 1.25X13 Dbl "Wedge" w/Keeton (21) 3x13 Nervure centrale (22) 3x13 Nervure centrale / roue de tassage (14) 3x13 Nervure centrale /Keeton (23) 1x12 Dbl-v (24) 1x12 Dbl-v w/Roue de tassage (15) 1x12 Dbl-v w/Keeton

Roues de profondeur

Description	No. Option
Roue simple – Service dur	(55)
Roue double – 20' seulement	(56)

Accessoires à petites graines

Description	Espc. de rang	# Cat.	No. Option
1510HDP	7 ½"		(91)
2010HDP	7 ½"		(91)
Tubes série 10 – Placement en avant de la roue de pression		133-189V	
Tubes série 10 – Placement dans la cannelure en avant de la roue de tassage		133-189V	
Ensemble de tube en "Y" – pour connection du boyau de petites graines au tube		133-192V	

NOTE: Les ensembles d'accessoire à petites graines n'inclut pas les tubes. Pour avoir un ensemble complet, il faut commander les tubes. Les accessoires à petites graines ne sont disponibles que pour les modèles 2002 et après. Pour les modèles antérieurs, voir au département des pièces.

ACCESSOIRES

Coutre monté sur l'unité 15" canelure	204-616L
Coutre monté sur l'unité 15" turbo	204-617L
6FP Distributeur à doigt pour rangs doubles	
12FP Distributeur à doigt pour autre espacement	
DICKEY-John Radar avec quincaillerie	833-179C
Adapteur en "Y" pour radar Dickey John ④	833-197C
Adapteur en "Y" pour radar Magnavox ③	833-198C
Adapteur en "Y" pour Ford-Genesis avec radar installé à l'usine ④	833-199C
Adapteur en "Y" pour Challenger avec radar installé à l'usine ④	833-195C
Adapteur en "Y" pour Challenger 35-55, 65-95E ④	833-196C
DICKEY-John senseur de vitesse universel ⑤	402-151K
Seed Tube Plugs	816-366C
Talc	821-048C
Graphite	821-042C

③ **NOTE:** Inclus pompe, plomberie et distributeur. Réservoir inclus.

④ **NOTE:** Lorsque le système pour radar est commandé – câble en "Y" est requis pour connection.

⑤ **NOTE:** Cet item doit être commandé au lieu du radar pour savoir la population

Pour engrais liquide référer au train de traction SSH (page 40). Pour l'ensemble d'engrais commander les numéros suivant::

116-271A – 15'

116-272A – 20'

(Inclus pompe, plomberie et distributeur)

DISQUES DISTRIBUTEUR

Modèle	# Cat.
Soya (1700-2000) graines par livre	403-122D
Soya (2200-2700) graines par livre	403-123D
Soya (2700-3200) graines par livre	403-124D
Soya (3100-3800) graines par livre	403-125D
Soya (3600-4000) graines par livre	403-126D
Riz (Haut volume) ①	403-128A
Riz (Volume moyen) ①	403-127A
Blé (Haut volume) (70 lbs – 190 lbs)	403-119D
Blé (Volumétrique) (35 lbs – 145 lbs)	403-118D
Blé rouge, avoine, orge (Haut volume)	403-120D

TRACEURS

15' Double repliage à plat avec valve séquentielle	113-692A
15' Double repliage à plat sans valve	113-703A
20' Double repliage à plat avec valve séquentielle	113-694A
20' Double repliage à plat sans valve	113-704A

NOTE: Voir pages 37 & 39 pour traceurs "No-Till"

Montés sur attelage

HERSES




15'	116-203A
20'	116-204A

MONITEUR ET CABLAGE ⑥

Modèle	Rangs	# Cat.
15P	24	298-285A
20P	32	298-288A

① NOTE: (Haut volume est pour semis de 70 à 120 lbs/acre, volume moyen de 45 à 70 lbs/acre.

⑥ NOTE: Doit commander moniteur et câblage pour compléter l'unité de surveillance de densité de population.

	<p>3" x 13" À cotelage central. Ce modèle presse fermement le sol au-dessus de la semence et sillonne le sol par sa côte centrale. Ce sillon favorise le craquelage et permet une émergence uniforme de la semence.</p>
	<p>1" x 12" Double-V- Ce modèle referme le sillon avec une action spécialement agressive. Il procure un excellent contrôle de la profondeur dans des conditions de sol humide.</p>
	<p>1.25" x 13" Double cale – Peut être utilisé sur les ouvreurs de la série 10 pour le maïs et/ou le soya et dans les sols en présence de roches. Procure plus d'effet de travail que les ouvreurs 1" x 12" double V et referme le sol autour de la semence avec une meilleure flotaison. Laisse le sol en pointe au-dessus de la semence pour prévenir l'imperméabilité et réduire le croutage.</p>



ÉQUIPEMENT STANDARD

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Attache ajustable pour différentes hauteurs • Hauteur de relevage à l'attache rapide: 14" à 41" • Pneus 12.5L-15F sur roues doubles (8 boulons) • Espacement de roues ajustables de 19 7/8" ou 24 1/2" • Centres ajustables de 76" à 94" (roue de profondeur) • Cylindres hydr. sur roues de profondeur 5" x 16" • Bras de 3 pts.(trun buckle) avec flottaison verrouillage • Barrure pour transport | <ul style="list-style-type: none"> • Extension de câble pour lumières • Support à ressort pour boyaux • Attache rapide cat.II, IIIN ou III • Chaîne de sécurité • Cric • Poids 3040 lbs • Peut être utilisé avec semoir ou machine à terre |
|---|---|

ATTACHE

Modèle	Description
SSH	Attache

Options

Ensemble pour engrais

# Option	# Cat.	Description
52	599-013A	Ens. de montage pour réservoir d'engrais (Réservoir monté sur attache seulement)
54	599-012A	Ens. de montage pour réservoir d'engrais (Inclus ensemble et réservoir 300)

* NOTE: Option no. 54 non recommandé sur semoir précision.